

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЛИЧИЙ КП СЕМЕЙСТВА ЯМЗ-2381

(первичный вал усиленный 2381-17010025, крышка заднего подшипника первичного вала 2381.1701040, насос масляный 336.1704010-10)

Отличительные особенности модификаций	Обозначение модели											
	2381	2381-02	2381-05	2381-06	2381-07	2381-08* ³	2381-26	2381-31	2381-36	2381-52	2381-57	2381-58
Под диафрагменное сцепление с муфтой выкл. сцепл. 184.1601 180-31 ивилкой 183.1601 203	+	+	+					+		+		
Под диафрагменное сцепление с муфтой выкл. сцепл. интегрального типа 1840.1601 180 ивилкой 1830.1601 203-01				+	+	+	+		+		+	+
Рычаг 238Б-1702 114								+	+			
Без рычага 238Б-1702 114	+	+	+	+	+	+	+					+
Механизм управления переключением передач 23817.1702200										+	+	
Фланец крепления карданного вала 238К-1721240-01 (ДМ 239В.1721-40)	+											
Фланец крепления карданного вала по ISO 238М-1721240-30 (ДМ 239В.1721-30-с мех.пр; 239В.1721-03-с инд.пр)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Крышка выходного вала 2393.1721201 (без привода спидометра)												+
Крышка выходного вала 239.1721201 (под электронный привод спидометра)		+	+	+	+	+			+			
Крышка выходного вала 202.1721200-40 (под механический привод спидометра)	+						+	+		+	+	
Выключатель типа ВК-403 на демультипликаторе	+						+	+	+	+	+	+
Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007	+	+	+					+				
Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007-В				+	+	+	+		+		+	
Герметизированный картер сцепления 238У-1601 008										+		
Герметизированный картер сцепления 238У-1601 008-В												+
*Промежуточный вал 2381-1701047	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+
**Промежуточный вал 2381-1701047-01 (со шлицами под вал отбора мощности)			+		+						+	
Вал отбора мощности 238М-1721428			+		+						+	

* Устанавливается вал 238М-1701047(насос 336.1704010-10) временно до окончания подготовки производства по изв.К141/2-97ПИ

** Устанавливается вал 238М-1701047-10 временно до окончания подготовки производства по изв.К141/2-97ПИ

*³ Устанавливается демультипликатор 2381.1721005 (4-х сателлитный).